

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COD	MOD	NÚMERO	DIÂM. x ESP. (") (mm)	Nº	m	P/DISCO		Kg	Cv
						P/DISCO	TOTAL		
221320001									
221320003	NA2C-14-20	14	20 - 510 x 4	4 (2+2)	1,60	34	482	35-45	
221330001									
221330003	NA2C-16-20	16	20 - 510 x 4	4 (2+2)	1,80	33	525	40-50	
221340001									
221340003	NA2C-16-22	16	22 - 560 x 4	4 (2+2)	1,80	34	543	45-60	
221360001									
221360003	NA2C-18-22	18	22 - 560 x 4	6 (3+3)	2,00	39	703	50-65	
221370001									
221370003	NA2C-18-24	18	24 - 610 x 5	6 (3+3)	2,00	42	771	60-80	
221390001									
221390003	NA2C-20-22	20	22 - 560 x 4	6 (3+3)	2,25	38	761	55-75	
221400001									
221400003	NA2C-20-24	20	24 - 610 x 5	6 (3+3)	2,25	41	835	65-85	
221430001									
221430003	NA2C-22-24	22	24 - 610 x 5	6 (3+3)	2,45	40	885	70-90	

* Todos os códigos de cor verde são referentes ao modelo com abertura hidráulica.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

221111000 Lança de corrente - NA2C-14 discos

221312000 Conj. hidr. ab. - NA2C-14 e 16 discos (610 mm)

221131000 Lança de corrente- NA2C-16, 18, 20, 22 discos

221313000 Conj. hidr. ab. - NA2C-18 a 22 discos (880 mm)

221151000 Lança fixa NA2C-18, 20, 22 discos

LANÇAS OPCIONAIS

Lança fixa



Lança de corrente



NA2C

GRADES DE DISCOS
MONTAGEM NOS 3 PONTOS
OFFSET OU "V"
ABERTURA AUTOMÁTICA OU HIDRÁULICA EM OPÇÃO



GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, Nº4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500

www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.



ESPECIFICAÇÕES

