

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Espesor	Volumen
Ultra Light	3.2 y 4 mm	22 - 24 m³

GALUCHO

Con más de 100 años de experiencia, Galucho es una empresa privada que todavía sigue estando en manos de la familia de su fundador, Jose Francisco Justino, un joven emprendedor que comenzó en 1920 con un pequeño taller de forja en Sintra, Portugal

Galucho creció rápidamente y lideró el proceso de mecanización de la agricultura en Portugal y España. Después, Galucho se especializó en desarrollar su propia ingeniería, buscando soluciones eficientes en tres áreas de negocio distintas: Instrumentos agrícolas, Equipo de transporte por carretera y Piezas de repuesto.

En la actualidad, Galucho opera a nivel mundial, directamente o a través de una amplia gama de socios estratégicos, desde sus plantas de producción en Europa (Portugal) y África (Argelia).



Sede de Galucho
São João das Lampas | Sintra | Portugal

GALUCHO



GALUCHO

- GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, Nº4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal
- geral@galucho.pt
- (+351) 219 608 500 (Chamada para a rede fixa nacional)
- www.galucho.pt

Distribuidor oficial:



Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.

ULTRA LIGHT | SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE 3 EJES TARA A PARTIR DE 5500KG, CON UNA REDUCCIÓN DE 1500KG EN COMPARACIÓN A UN EQUIPO EQUIVALENTE.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- CAPACIDAD: 22m³
- ESPESOR: LATERALES - HARDOX450 3.2mm
FONDO - HARDOX500 TUF 4mm
- EJES SAF 9 TONELADAS
- EBS 2S-2M
- 1º EJE ELEVABLE
- PUERTA DE APERTURA POR GRAVEDAD
- CILINDRO HIDRÁULICO HYVA
- CHASIS SIMPLIFICADO E ALIGEIRADO 4090mm
- TOLDO MANUAL
- PARACHOQUES ARTICULADO
- 6 RUEDAS CONTINENTAL 385/65 R22.5
- ZAPATOS DE MANO DE ALUMINIO
- DEPÓSITOS DE AIRE DE ALUMINIO
- ESCALERA LATERAL DE ALUMINIO
- CERRADURA DE PUERTA EXCÉNTRICA
- DEPÓSITO AGUA 30 LITROS
- CAJA HERRAMIENTAS PVC

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- PUERTA HIDRÁULICA
- ESTABILIZADOR CENTRAL
- TOLDO ELECTRICO
- CAPACIDAD: 24m³
- 2º EJE ELEVABLE
- KIT ASFALTO (PARACHOQUES PLEGABLE, BANDEJA TRASERA, LUZ BLANCA TRASERA, PROTECCIÓN FAROS, PROTECCIÓN PARA LOS FUELLES)
- MANÓMETRO CARGA
- CAJA DE EXTINTOR DE INCENDIOS
- NEUMÁTICOS MICHELIN
- LLANTAS ALUMINIO SPEEDLINE
- SOPORTE CON RUEDA DE RESERVA



CAPACIDAD: 22 m³

ESPESOR: LATERALES - HARDOX450 3.2MM
FONDO - HARDOX500 TUF 4MM

TOLDO MANUAL

CILINDRO HIDRÁULICO HYVA

CHASIS SIMPLIFICADO E ALIGEIRADO
4090MM

ZAPATOS DE MANO DE ALUMINIO

DEPÓSITOS DE AIRE DE ALUMINIO

3 EJES SAF 9TON CON
1º ELEVABLE

CAJA HERRAMIENTAS PVC

6 RUEDAS CONTINENTAL
385/65 R22.5

EBS 2S-2M

PUERTA DE APERTURA POR GRAVEDAD

ESCALERA LATERAL DE ALUMINIO

PARACHOQUES ARTICULADO

ESTE EQUIPO FUE PROYECTADO CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA TARA, LO QUE SE TRADUCE EN UN EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MÁS LIGERO, DEBIENDO SER UTILIZADO PARA FINES DE CARGA DE GRAVA, GRAVILLA, ALQUITRÁN Y ARENA, EXCLUYÉNDOSE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y DE CARGA DE PIEDRAS, DEBIENDO EL USUARIO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CUMPLIR CON LOS RESPECTIVOS PESOS BRUTOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR LEY.